

# Maniement de la couverture télescopique



Le maniement de cette installation doit impérativement être effectué par une personne adulte (ou sous la surveillance étroite d'un adulte) qui est responsable des dommages matériels ou blessures pouvant résulter de fausses manipulations.

## TÉLÉCOMMANDE LA MANŒUVRE EST DÉLICATE !



1. **Se placer au bout du bassin à proximité des escaliers.**
2. S'assurer qu'il n'y a personne dans le bassin lors des manœuvres d'ouverture ou de fermeture.
3. Ouvrir ou refermer la couverture en pressant de façon continue les boutons ↑ ou ↓ de la télécommande.
4. Vérifiez lors de la fermeture que l'espace destiné au passage de la rampe d'escalier est bien aligné avec cette rampe. Risque de dégât en cas de non-alignement

**Demandez l'assistance des concierges pour refermer la couverture si vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire vous-même**

## OUVERTURE DES PANNEAUX RABATTABLES



Les panneaux rabattables peuvent être relevés pour dégager l'extrémité du bassin lorsque la couverture est ouverte :

- Relever les panneaux avant d'ouvrir la couverture
- Relever les panneaux dans l'ordre 1 – 2 – 3 – 4 (impérativement)
- Sécuriser les panneaux relevés à l'aide des boulons à tête noire
- Refermer les panneaux après avoir refermé la couverture
- Refermer les panneaux dans l'ordre 4 – 3 – 2 – 1 (impérativement)

## PORTE LATÉRALE COULISSANTE

Il est possible d'entrer dans le bassin lorsque la couverture est fermée (pour nager par temps de pluie ou légère brise) : tirer vers le haut le verrou de la porte coulissante; saisir la poignée et faire coulisser la porte vers la droite.



# Maniement de la couverture télescopique



Le maniement de cette installation doit impérativement être effectué par une personne adulte (ou sous la surveillance étroite d'un adulte) qui est responsable des dommages matériels ou blessures pouvant résulter de fausses manipulations.

## TÉLÉCOMMANDE LA MANŒUVRE EST DÉLICATE !



- 1. Se placer au bout du bassin à proximité des escaliers.**
- S'assurer qu'il n'y a personne dans le bassin lors des manœuvres d'ouverture ou de fermeture.
- Ouvrir ou refermer la couverture en pressant de façon continue les boutons ↑ ou ↓ de la télécommande.
- Vérifiez lors de la fermeture que l'espace destiné au passage de la rampe d'escalier est bien aligné avec cette rampe. Risque de dégât en cas de non-alignement

**Demandez l'assistance des concierges pour refermer la couverture si vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire vous-même**

## OUVERTURE DES PANNEAUX RABATTABLES



Les panneaux rabattables peuvent être relevés pour dégager l'extrémité du bassin lorsque la couverture est ouverte :

- Relever les panneaux avant d'ouvrir la couverture
- Relever les panneaux dans l'ordre 1 – 2 – 3 – 4 (impérativement)
- Sécuriser les panneaux relevés à l'aide des boulons à tête noire
- Refermer les panneaux après avoir refermé la couverture
- Refermer les panneaux dans l'ordre 4 – 3 – 2 – 1 (impérativement)

## PORTE LATÉRALE COULISSANTE

Il est possible d'entrer dans le bassin lorsque la couverture est fermée (pour nager par temps de pluie ou légère brise) : tirer vers le haut le verrou de la porte coulissante; saisir la poignée et faire coulisser la porte vers la droite.



# Maniement de la couverture télescopique



Le maniement de cette installation doit impérativement être effectué par une personne adulte (ou sous la surveillance étroite d'un adulte) qui est responsable des dommages matériels ou blessures pouvant résulter de fausses manipulations.

## TÉLÉCOMMANDE LA MANŒUVRE EST DÉLICATE !



- 1. Se placer au bout du bassin à proximité des escaliers.**
2. S'assurer qu'il n'y a personne dans le bassin lors des manœuvres d'ouverture ou de fermeture.
3. Ouvrir ou refermer la couverture en pressant de façon continue les boutons ↑ ou ↓ de la télécommande.
4. Vérifiez lors de la fermeture que l'espace destiné au passage de la rampe d'escalier est bien aligné avec cette rampe. Risque de dégât en cas de non-alignement

**Demandez l'assistance des concierges pour refermer la couverture si vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire vous-même**

## OUVERTURE DES PANNEAUX RABATTABLES



Les panneaux rabattables peuvent être relevés pour dégager l'extrémité du bassin lorsque la couverture est ouverte :

- Relever les panneaux avant d'ouvrir la couverture
- Relever les panneaux dans l'ordre 1 – 2 – 3 – 4 (impérativement)
- Sécuriser les panneaux relevés à l'aide des boulons à tête noire
- Refermer les panneaux après avoir refermé la couverture
- Refermer les panneaux dans l'ordre 4 – 3 – 2 – 1 (impérativement)

## PORTE LATÉRALE COULISSANTE

Il est possible d'entrer dans le bassin lorsque la couverture est fermée (pour nager par temps de pluie ou légère brise) : tirer vers le haut le verrou de la porte coulissante; saisir la poignée et faire coulisser la porte vers la droite.



# Maniement de la couverture télescopique



Le maniement de cette installation doit impérativement être effectué par une personne adulte (ou sous la surveillance étroite d'un adulte) qui est responsable des dommages matériels ou blessures pouvant résulter de fausses manipulations.

## TÉLÉCOMMANDE LA MANŒUVRE EST DÉLICATE !



- 1. Se placer au bout du bassin à proximité des escaliers.**
- S'assurer qu'il n'y a personne dans le bassin lors des manœuvres d'ouverture ou de fermeture.
- Ouvrir ou refermer la couverture en pressant de façon continue les boutons ↑ ou ↓ de la télécommande.
- Vérifiez lors de la fermeture que l'espace destiné au passage de la rampe d'escalier est bien aligné avec cette rampe. Risque de dégât en cas de non-alignement

**Demandez l'assistance des concierges pour refermer la couverture si vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire vous-même**

## OUVERTURE DES PANNEAUX RABATTABLES



Les panneaux rabattables peuvent être relevés pour dégager l'extrémité du bassin lorsque la couverture est ouverte :

- Relever les panneaux avant d'ouvrir la couverture
- Relever les panneaux dans l'ordre 1 – 2 – 3 – 4 (impérativement)
- Sécuriser les panneaux relevés à l'aide des boulons à tête noire
- Refermer les panneaux après avoir refermé la couverture
- Refermer les panneaux dans l'ordre 4 – 3 – 2 – 1 (impérativement)

## PORTE LATÉRALE COULISSANTE

Il est possible d'entrer dans le bassin lorsque la couverture est fermée (pour nager par temps de pluie ou légère brise) : tirer vers le haut le verrou de la porte coulissante; saisir la poignée et faire coulisser la porte vers la droite.



# Maniement de la couverture télescopique



Le maniement de cette installation doit impérativement être effectué par une personne adulte (ou sous la surveillance étroite d'un adulte) qui est responsable des dommages matériels ou blessures pouvant résulter de fausses manipulations.

## TÉLÉCOMMANDE LA MANŒUVRE EST DÉLICATE !



- 1. Se placer au bout du bassin à proximité des escaliers.**
- S'assurer qu'il n'y a personne dans le bassin lors des manœuvres d'ouverture ou de fermeture.
- Ouvrir ou refermer la couverture en pressant de façon continue les boutons ↑ ou ↓ de la télécommande.
- Vérifiez lors de la fermeture que l'espace destiné au passage de la rampe d'escalier est bien aligné avec cette rampe. Risque de dégât en cas de non-alignement

**Demandez l'assistance des concierges pour refermer la couverture si vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire vous-même**

## OUVERTURE DES PANNEAUX RABATTABLES



Les panneaux rabattables peuvent être relevés pour dégager l'extrémité du bassin lorsque la couverture est ouverte :

- Relever les panneaux avant d'ouvrir la couverture
- Relever les panneaux dans l'ordre 1 – 2 – 3 – 4 (impérativement)
- Sécuriser les panneaux relevés à l'aide des boulons à tête noire
- Refermer les panneaux après avoir refermé la couverture
- Refermer les panneaux dans l'ordre 4 – 3 – 2 – 1 (impérativement)

## PORTE LATÉRALE COULISSANTE

Il est possible d'entrer dans le bassin lorsque la couverture est fermée (pour nager par temps de pluie ou légère brise) : tirer vers le haut le verrou de la porte coulissante; saisir la poignée et faire coulisser la porte vers la droite.

